


# CND 200

KONVEKTORY

Č. PRODUKTU: 234816

## Duální konvektor CND - teplo ve svých obou formách.

Duální stěnový konvektor CND poskytuje dvěma integrovanými systémy vytápění pro tepelné záření a konvekci příjemnou a komfortní teplotu místnosti. Elegantní a puristický design nástěnného konvektoru je vhodný pro každé moderní prostředí.



Díky detekci přítomnosti duální konvektor automaticky sníží teplotu místnosti, jakmile je místnost opuštěna. Dokonce i při větrání otevřeným oknem se topení samo vypne. Přesnou komfortní teplotu zajišťuje integrovaný regulátor, pomocí něhož lze teplotu nastavovat přes týdenní časovač.

## Nejdůležitější znaky

Na stěnu závěsný duo-konvektor ideální jako doplněk nebo přechodné topení

Rovnoměrné, příjemné vytápění místností

Příkon 2 000 W

Moderní a kvalitní design

Ovládací prvek s osvětleným LCD displejem

Týdenní časovač, ochrana před mrazem a zjištění otevřeného okna

Elektronická regulace s detekcí přítomnosti

Vypínač a ochrana proti přehřívání

Pevné připojení s pilotním řídicím rozvodem



Typ	CND 75	CND 100	CND 150
Číslo obj.	234813	234814	234815
Příkon	0,75 kW	1 kW	1,5 kW
Šířka	675 mm	790 mm	1010 mm
Hloubka	120 mm	120 mm	120 mm
Výška	504 mm	504 mm	504 mm

#### Technická data

Síťová přípojka	1/N ~ 230 V	1/N ~ 230 V	1/N ~ 230 V
Kmitočet	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Jmenovité napětí	230 V	230 V	230 V
Jmenovitý proud	3,3 A	4,3 A	6,5 A
Rozsah nastavení	10 - 30 °C	10 - 30 °C	10 - 30 °C
Krytí (IP)	IP24	IP24	IP24
Třída ochrany	II	II	II
Hmotnost	6,70 kg	7,70 kg	9,70 kg
Barva	{weiß, RAL 9010}	{weiß, RAL 9010}	{weiß, RAL 9010}



Typ	CND 200
Číslo obj.	234816
Příkon	2 kW
Šířka	1240 mm
Hloubka	120 mm
Výška	504 mm

#### Technická data

Síťová přípojka	1/N ~ 230 V
Kmitočet	50 Hz
Jmenovité napětí	230 V
Jmenovitý proud	8,7 A
Rozsah nastavení	10 - 30 °C
Krytí (IP)	IP24
Třída ochrany	II
Hmotnost	11,50 kg
Barva	{weiß, RAL 9010}

**Centrální servis Česká republika**

Máte dotazy? Rádi Vám poradíme na telefonním čísle: **251 116 154**

**Vyhledání servisů a prodejců**

[www.stiebel-eltron.cz/cs/info/obchodni-a-servisni-partneri.html](http://www.stiebel-eltron.cz/cs/info/obchodni-a-servisni-partneri.html)

**Upozornění pro instalaci**

Instalaci přístrojů bez síťové zástrčky musí provádět pouze odborník, který Vám poskytne i podporu při zajištění souhlasu příslušného provozovatele sítě k instalaci zařízení.