



do
interiéru
i exteriéru



na bázi
rozpouštědel



krycí/
hedvábně
lesklý



vysoká krycí
schopnost



před použitím
dobře
promíchejte!



Venti-lak 3v1 (Venti-Lack 3in1) Bezzákladový krycí nátěr na bázi alkydové pryskyřice



(číslo výr.: 2705)

Oblasti
použití:

- Dřevo v interiéru i exteriéru
- Rozměrově stálé dřevěné dílce (okna a dveře)
- Částečně rozměrově stálé i nestálé dřevěné dílce (rolety, obklady, zahradní domky, ploty, hrázďení, přístřešky pro auta atd.)
- Základní nátěr, mezinátěr a krycí nátěr
- Vhodný i pro dětská hřiště a hračky

Vlastnosti:

- Vysoce krycí, hedvábně lesklý
- Ochrana proti vlhkosti
- Redukuje žluté zabarvení
- Odolný vůči povětrnostním vlivům

Velikost bal.:

- 0,75 l; 2,5 l; 5 l

Vydatnost:

- cca 14-20 m²/l, podle typu a nasákavosti dřeva

Doba schnutí:

- 24 hodin pro další nátěr

Ředidlo:

- Neředit

Čištění nářadí:

- Po použití očistěte ředidlem V 101

Tipy a rady:

Výrobek je určen jak pro nové nátěry, tak pro renovaci poškozených nátěrů oken, dveří apod. Vzhledem k vysokému obsahu sušiny se hodí zejména pro renovaci starých oken, kde je na původní nátěry na bázi rozpouštědlových barev potřeba jen nanést renovací nátěr. Ten provedte po jemném přebroušení a odmaštění původního nátěru. Doba schnutí vzhledem k již výše zmíněnému obsahu sušiny může být i více než 24 hodin.

Systémové produkty

číslo výr.

Ochranný nátěr příčných
řezů (extra)

(1900)

BÍLÁ
WEISS

(RAL 9016)

NCS / RAL*

speciální odstíny

