



do interiéru i exteriéru



na bázi rozpouštědel



lazurovací/hedvábně matný



pro tepelně upravené dřevo



před použitím dobře promíchejte!



## TOP terasový olej (Pflege-Öl) Dekorativní olej na bázi rozpouštědel pro terasy a zahradní nábytek



(číslo výr.: 2652)

Oblasti použití:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dřevo v interiéru i exteriéru</li> <li>▪ Zahradní nábytek, pochozí dřevěné podlahy a rošty</li> <li>▪ Na teak, bangkirai, massaranduba, iroko, modřín, douglaska a tepelně upravené dřevo</li> </ul>
Vlastnosti:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Produkt vyrobený na bázi lněného oleje</li> <li>▪ Ochrana vůči povětrnostním vlivům</li> <li>▪ Brilantní barvy</li> <li>▪ Renovace bez broušení</li> </ul>
Velikost bal.:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 0,75 l; 2,5 l; 5 l</li> </ul>
Vydatnost:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 12–17 m<sup>2</sup>/l, podle typu a nasákavosti dřeva</li> </ul>
Doba schnutí:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 16–24 hodin pro další nátěr</li> </ul>
Ředidlo:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Neředit</li> </ul>
Čištění nářadí:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Po použití očistěte ředidlem V 101</li> </ul>

### Tipy a rady:

Doporučuje se vždy před a po sezoně pohledově zkontrolovat funkčnost, která se projevuje shlukováním malých kapiček vody ve větší. Pokud se již voda vsakuje do dřeva, je nutné nátěr obnovit. **V případě použití na měkké dřevo včetně modřínu je třeba nejprve použít vhodnou impregnaci.**

Systémové produkty	Číslo výr.
Lazurovací krém bezbarvý	(2714)
Odstraňovač nátěrů dřeva	(2640)
Odstraňovač šedi dřeva	(2641)
Ochranný nátěr příčných řezů (extra)	(1900)

Intenzivní odstíny určené na zašedlé dřevo:



Standardní odstíny:



Speciální odstíny:



\* Odstín neposkytuje ochranu před UV zářením. \*\* ŠEDÉ/TMAVÉ odstíny pouze na objednávku po předchozí dohodě.