

Epson LQ-2090

DATOVÝ LIST



Zařízení Epson LQ-590 a Epson LQ-2090 rozšiřují oblast 24jehličkových tiskáren o výjimečně výkonný prvek. Dokážou nejen tisknout rychlostí až 529 znaků za sekundu, ale jsou navíc i výjimečně kompaktní, robustní a spolehlivé. Tím se dokonale hodí pro náročné každodenní požadavky v takových prostředích, jako jsou ordinace lékařů, banky, cestovní kanceláře či dopravní společnosti. Standardem je také variabilní správa papíru, umožňující rychlý a flexibilní tisk objednávek, faktur, štítků, záznamů událostí systému, šeků a čárových kódů.

ZÁKLADNÍ FUNKCE

- Velmi vysoká rychlost tisku až 529 zn/s
- Střední doba mezi poruchami 20 000 hodin zapnutí
- Střední objem tisku mezi poruchami 40 milionů řádků
- Životnost tiskové hlavy 400 milionů úderů na jehlu
- Flexibilní manipulace s papírem s předním, horním, zadním a dolním zakládáním

PRODUKTOVÉ SPECIFIKACE

TECHNOLOGIE

Počet jehliček	24 jehličky
Počet sloupců	136 sloupců
Metoda tisku	Jehličkový tisk

TISK

Rychlost tisku	HighSpeed-Draft: 10 cpi: 440 znaků/s, 12 cpi: 529 znaků/s, Draft: 10 cpi: 330 znaků/s, LQ: 10 cpi: 110 znaků/s
Počet kopií	4 plus jeden originál
Tiskové rozlišení	360 x 180 dpi

MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ

Rozhraní	USB 2.0 typu B, Obousměrný paralelní, Ethernetové rozhraní (100 Base-TX / 10 Base-T) (volitelně), Rozhraní typu B, RS-232 (volitelně)
----------	---

ZPRACOVÁNÍ PAPIRU/MÉDIÍ

Podávání listů	Samostatný list vpředu a vzadu, Nekonečný papír vpředu a vzadu, Výstup papíru vzadu, Optional Automatic Document Feed (CSF): 150
Formáty papíru	Papírové listy (jedno- a vícevrstvé), Nekonečný papír (jedno- a vícevrstvý), Štítky (jedno- a vícevrstvé), Papírové role

OBECNÉ INFORMACE

Spotřeba energie	42 W
Energy Star	Ano
Rozměry výrobku	613 x 375 x 172 mm (šířka x hloubka x výška)
Hmotnost výrobku	9,5 kg
Teplota	Provoz 5° C - 35° C
Kompatibilní operační systémy	Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 98, Windows XP
Obsažený software	Epson Status Monitor
Průměrná bezporuchová doba MTBF	20.000 Hodiny
Životnost tiskové hlavy	400 Milióny úhozů na jehličku
Akustický tlak	Provoz: 52 dB (A)
Paměť	128 kB součástí dodávky
Ribbon Yield	8000000 znaků Černá Draft
Vlhkost vzduchu	Provoz 10% - 35%

DALŠÍ FUNKCE

Emulace	ESC/P2, IBM PPDS
---------	------------------

OSTATNÍ

Záruka	24 měsíců U dodavatele
--------	------------------------

LOGISTICKÉ INFORMACE

SKU	C11C559012
Čárový kód	8715946333212
Rozměry individuálního balení	465 x 705 x 280 mm
Hmotnost kartónové krabice	11,45 Kg
Násobky množství při obj.	1 Jednotky
Země původu	Indonésie
Velikost palety	14 ks (2 x 7)

Epson LQ-2090

OBSAH DODÁVKY

- Hlavní zařízení
- Návod k instalaci
- Návod k použití (CD)
- Ovladače a pomocné programy (CD)
- Software (CD)
- Záruční dokument
- Napájecí kabel
- Barvicí páska

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

- Barvicí páska čená S015336
C13S015336

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Držák rolovaného papíru
C12C811141
- Typ B sériové rozhraní – rozšiřující karta RS232D/20mA
C12C824432
- Podavač jednotlivých listů 50 listů
C12C806392
- Nastavovací tažný/tlačný traktorový podavač
C12C800212
- Přísun jednotlivých listů 150 listů
C12C806402
- Epson Type B EpsonNet 10/100 Base Tx Internal Print Server 5
C12C824352
- EpsonNet Wireless 802.11b Print Server
C12C823971